



КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА COMPACT SYSTEM



5-осевая система EDGE (угол наклона $\pm 55^\circ$) с технологией интеллектуального контроля I.T.C. (Intelligent Tapering Control) с эксклюзивным сенсором Touch Wave™ для постоянного точного позиционирования относительно поверхности материала

EDGE $5 \pm 55^\circ$ with I.T.C. (Intelligent Tapering Control) technology and exclusive Touch Wave™ sensor for accurate continuous position calibration.



Портальная система и резервуар выполнены в одном корпусе. Управляется ЧПУ на 3-4-5 осей. Привод - косозубые шестерня-рейка с автоматической смазкой.

3-4-5 axis Gantry Bridge Technology with Integrated Tank and Helical Rack & Pinion motion system with automatic lubricating system.

WL 510

X = 1 650 mm Y = 3 400 mm Z = 200 mm	Зона резки Net Cutting Area	X = 5' 1/2" Y = 11' Z = 8"
3 800 mm x 1 800 mm	Внутренние размеры ванны Inner Table Working Area	12' x 6'
4 000 mm x 2 300 mm x h 1 800 mm	Габаритные размеры Overall Dimensions	13' x 8' x h 6'
0 - 20 м / мин	Скорость резки Rapid Speed	0 - 67' / min
2 000 кг	Масса Weight	5.000 lb
± 0.1 mm	Точность позиционирования на всю длину Positioning Accuracy / Full Length	± 0.004 "
± 0.5 mm	Повторяемость Repeatability	± 0.002 "
± 0.15 mm	Точность окружности Ø 300 mm Ball Bar Ø 300 mm (12")	± 0.004 "

СТАНДАРТНЫЕ ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ STANDARD AVAILABLE MODELS

WL 44	1 250 x 1 250 mm 4' x 4'
WL 510	3 400 x 1 650 mm 11' x 5' 1/2'
WL 612	4 000 x 2 000 mm 13' x 6' 1/2'

OTTIMO tools

ООО "ОТТИМО-ТУЛЗ"

Эксклюзивный представитель на территории РФ и стран СНГ
194292, Санкт-Петербург, пр-м Культуры, д.44, лит. А, оф. 302 Тел.: +7 (812) 628-13-26
107370, Москва, Открытое Шоссе 12, стр.3, оф. 57
Тел.: +7 (495) 188-13-26
www.ottimo-tools.ru - info@ottimo-tools.ru