



ПОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА GANTRY SYSTEM



5-осевая система EDGE (угол наклона $\pm 55^\circ$) с технологией интеллектуального контроля I.T.C. (Intelligent Tapering Control) с эксклюзивным сенсором Touch Wave™ для постоянного точного позиционирования относительно поверхности материала

EDGE $5 \pm 55^\circ$ with I.T.C. (Intelligent Tapering Control) technology and exclusive Touch Wave™ sensor for accurate continuous position calibration.

2 режущие головы (опция)
2 end head system (optional)



5-осевая система EDGE и фронтальное ограждение (опция)
EDGE 5 axis system and frontal protection panel (optional)

3-4-5-осевая портальная технология с ЧПУ. Резервуар из нержавеющей стали. Привод - косозубые шестерня-рейка с автоматической смазкой.

3-4-5 axis CNC gantry technology with stainless steel tank, helical rack and pinion motion system and automatic lubrication.

CL 510

X = 3 400 мм Y = 1 800 мм Z = 200 мм	Зона резки Net Cutting Area	X = 11' Y = 6' Z = 8"
3 675 мм x 2 100 мм	Внутренние размеры ванны Inner Table Working Area	12' x 7'
4 500 мм x 2 300 мм x h 1 800 мм	Габаритные размеры Overall Dimensions	15' x 7' 1/2 x h 6' 1/2
0 - 30 м / мин	Скорость резки Rapid Speed	0 - 100' / min
3 000 кг	Масса Weight	6 700 lb
$\pm 0,075$ мм	Точность позиционирования на всю длину Positioning Accuracy / Full Length	$\pm 0,003$ "
$\pm 0,05$ мм	Повторяемость Repeatability	$\pm 0,002$ "
$\pm 0,075$ мм	Точность окружности Ø 300 мм Ball Bar Ø 300 mm (12")	$\pm 0,003$ "

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ STANDARD AVAILABLE MODELS

CL 44	1 250 x 1 250 мм 4' x 4'
CL 56	2 000 x 1 500 мм 5' x 6' 1/2
CL 510	3 400 x 1 800 мм 11' x 6'
CL 610	3 400 x 2 000 мм 11' x 6' 1/2
CL 612	4 000 x 2 000 мм 13' x 6' 1/2
CL 620	6 100 x 2 000 мм 20' x 6' 1/2



OTTIMO tools

ООО "ОТТИМО-ТУЛЗ"

Эксклюзивный представитель на территории РФ и стран СНГ
194292, Санкт-Петербург, пр-т Культуры, д.44, лит. А, оф. 302 Тел.: +7 (812) 628-13-26
107370, Москва, Открытое Шоссе 12, стр.3, оф. 57
Тел.: +7 (495) 188-13-26
www.ottimo-tools.ru - info@ottimo-tools.ru