

MODELLI MODELS MODELLE МОДЕЛЬ	Lunghezza taglio Cutting length Schnittlänge Рабочая длина	Spessore nominale Nominal thickness Nennstärke Номинальная толщина реза	Spessore max Max thickness Maximalstärke Максимальная толщина реза	Passaggio fra i montanti Distance between side frames Durchgang zwischen den Ständer Расстояние между опорами	Incastro montanti Gap between side frames Aushöhlung zwischen den Ständer Вырез в опорах (выпил)	Numero tagli al minuto Strokes per minute Schnittzahl pro Minute Количество ходов в минуту	Angolo di taglio Cutting angle Schnittwinkel Угол наклона ножа	Registro posteriore Backgauge Hinterschlag Ход заднего упора	Dimensioni - Size - Massasse - Размеры					Potenza motore principale Main motor power Leistung des Hauptmotors Мощность главного двигателя	Potenza motore registro Backgauge motor power Hinterschlag-Leistung Мощность двигателя заднего упора	Peso approssimativo Approx weight Ungefährtes Gewicht Приблизительная масса	MODELLI MODELS MODELLE МОДЕЛЬ
									A	B	C	H	D				
CO 10/5	1050	-	5	1150	300	52 ÷ 58	1° ÷ 2°	1000	1700	1500	700	2000	-	7,5	0,37	3200	CO 10/5
CO 15/5	1550	-	5	1650	300	50 ÷ 56	1° ÷ 2°	1000	2200	1500	700	2000	-	7,5	0,37	4100	CO 15/5
CO 20/3	2050	3	4	2140	500	48 ÷ 54	1° ÷ 2°	1000	2700	2000	500	2000	-	7,5	0,37	5100	CO 20/3
CO 25/3	2550	3	4	2640	500	45 ÷ 51	1° ÷ 2°	1000	3200	2000	500	2000	-	7,5	0,37	5900	CO 25/3
CO 30/3	3050	3	4	3140	500	42 ÷ 48	1° ÷ 2°	1000	3700	2000	500	2000	-	7,5	0,37	6900	CO 30/3
CO 40/3	4050	3	4	4150	500	34 ÷ 40	1° ÷ 2°	1000	4700	2000	500	2200	-	9,2	0,37	10500	CO 40/3
CO 50/3	5050	3	4	5150	500	24 ÷ 31	1° ÷ 2°	1000	5700	2050	500	2500	-	11	0,37	19500	CO 50/3
CO 60/3	6050	3	4	6150	500	20 ÷ 26	1° ÷ 2°	1000	6700	2100	500	2500	-	11	0,37	23500	CO 60/3
CO 20/4	2050	4	6	2150	500	48 ÷ 54	1° ÷ 2°	1000	2700	2000	500	2000	-	7,5	0,37	5700	CO 20/4
CO 25/4	2550	4	6	2650	500	45 ÷ 51	1° ÷ 2°	1000	3200	2000	500	2000	-	7,5	0,37	6500	CO 25/4
CO 30/4	3050	4	6	3150	500	42 ÷ 48	1° ÷ 2°	1000	3700	2000	500	2000	-	7,5	0,37	7400	CO 30/4
CO 40/4	4050	4	6	4150	500	34 ÷ 40	1° ÷ 2°	1000	4700	2000	500	2200	-	9,2	0,37	11100	CO 40/4
CO 50/4	5050	4	6	5150	500	24 ÷ 31	1° ÷ 2°	1000	5800	2050	500	2500	-	15	0,37	23000	CO 50/4
CO 60/4	6050	4	6	6150	500	20 ÷ 26	1° ÷ 2°	1000	6800	2100	500	2500	-	15	0,37	26300	CO 60/4
CO 20/6	2050	6	8	2150	500	38 ÷ 43	1° ÷ 2,5°	1000	2700	2050	500	2200	-	11	0,37	7700	CO 20/6
CO 25/6	2550	6	8	2650	500	35 ÷ 40	1° ÷ 2,5°	1000	3200	2050	500	2200	-	11	0,37	8400	CO 25/6
CO 30/6	3050	6	8	3150	500	32 ÷ 37	1° ÷ 2,5°	1000	3700	2050	500	2200	-	11	0,37	9500	CO 30/6
CO 40/6	4050	6	8	4150	500	22 ÷ 28	1° ÷ 2,5°	1000	4700	2050	500	2250	-	15	0,75	14500	CO 40/6
CO 50/6	5050	6	8	5200	500	18 ÷ 23	1° ÷ 2°	1000	5800	2100	500	2550	-	18,5	0,75	26500	CO 50/6
CO 60/6	6050	6	8	6200	500	15 ÷ 21	1° ÷ 2°	1000	6800	2100	500	2550	-	18,5	0,75	29000	CO 60/6
CO 20/8	2050	8	10	2150	500	32 ÷ 38	1° ÷ 2,5°	1000	2700	2050	500	2200	-	15	0,37	7500	CO 20/8
CO 25/8	2550	8	10	2650	500	29 ÷ 35	1° ÷ 2,5°	1000	3200	2050	500	2200	-	15	0,37	9300	CO 25/8
CO 30/8	3050	8	10	3150	500	25 ÷ 31	1° ÷ 2,5°	1000	3700	2050	500	2200	-	15	0,37	10100	CO 30/8
CO 40/8	4050	8	10	4200	500	18 ÷ 24	1° ÷ 2,5°	1000	4800	2150	500	2400	-	18,5	0,75	16700	CO 40/8
CO 50/8	5050	8	10	5200	500	16 ÷ 22	1° ÷ 2°	1000	5800	2150	500	2600	-	22	0,75	27000	CO 50/8
CO 60/8	6050	8	10	6200	500	13 ÷ 20	1° ÷ 2°	1000	6800	2200	500	2600	-	22	0,75	30500	CO 60/8
CO 20/10	2050	10	12	2200	500	25 ÷ 32	1° ÷ 3°	1000	2900	2200	500	2350	-	18,5	0,37	10800	CO 20/10
CO 25/10	2550	10	12	2700	500	22 ÷ 29	1° ÷ 3°	1000	3400	2200	500	2350	-	18,5	0,37	11800	CO 25/10
CO 30/10	3050	10	12	3200	500	19 ÷ 26	1° ÷ 3°	1000	3900	2200	500	2350	-	18,5	0,37	12900	CO 30/10
CO 40/10	4050	10	12	4200	500	16 ÷ 23	1° ÷ 2,5°	1000	4900	2300	500	2650	-	22	0,75	19800	CO 40/10
CO 50/10	5050	10	12	5200	500	14 ÷ 21	1° ÷ 2°	1000	5900	2400	500	2650	-	22	0,75	29000	CO 50/10
CO 60/10	6050	10	12	6200	500	11 ÷ 18	1° ÷ 2°	1000	6900	2400	500	2700	-	30	0,75	33000	CO 60/10
CO 20/13	2050	13	16	2200	500	20 ÷ 26	1° ÷ 3°	1250	2900	2350	500	2650	-	30	0,75	15500	CO 20/13
CO 25/13	2550	13	16	2700	500	17 ÷ 23	1° ÷ 3°	1250	3400	2350	500	2650	-	30	0,75	17300	CO 25/13
CO 30/13	3050	13	16	3200	500	15 ÷ 21	1° ÷ 3°	1250	3900	2350	500	2650	-	30	0,75	19500	CO 30/13
CO 40/13	4050	13	16	4200	500	13 ÷ 19	1° ÷ 2,5°	1250	4900	2450	500	2700	-	30	0,75	25000	CO 40/13
CO 20/16	2050	16	20	2200	500	17 ÷ 23	1° ÷ 3°	1250	3000	2400	500	2650	-	37	0,75	18500	CO 20/16
CO 25/16	2550	16	20	2700	500	15 ÷ 21	1° ÷ 3°	1250	3500	2400	500	2650	-	37	0,75	20200	CO 25/16
CO 30/16	3050	16	20	3200	500	13 ÷ 19	1° ÷ 3°	1250	4000	2400	500	2650	-	37	0,75	22800	CO 30/16
CO 40/16	4050	16	20	4200	500	11 ÷ 17	1° ÷ 2,5°	1250	5000	2500	500	2750	400	37	0,75	29500	CO 40/16

